



Ligne de produits Superior

## DoorProtect S Jeweller

Détecteur d'ouverture sans fil.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

INCERT

SSF

IN PROGRESS

NFA2P

IN PROGRESS

### Nouveautés

Baseline <b>DoorProtect Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Jeweller</b>
1 relais reed	<b>2 relais reed</b>
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	<b>Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation</b>
Batterie standard	<b>Batterie améliorée</b>
Boîtier brillant	<b>Boîtier mat</b>
Disponible pour tous les PRO	<b>Disponible uniquement pour les partenaires accrédités</b>

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.

### Détection fiable de l'ouverture

- Relais reed en plastique : plus durables que ceux en verre
- Installation de l'aimant des deux côtés du DoorProtect S : à droite ou à gauche
- Équipé de deux aimants : un petit et un grand

### Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif

### Fonctionnalités supplémentaires

- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte

### Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



## Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



## Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF (à venir) NFA2P (à venir)</p>	<p><b>Compatibilité</b></p> <p><b>Centrales</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Prolongateurs de portée</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Communication avec le panneau de contrôle</b></p> <p><b>Technologie de communication</b> Jeweller</p> <p><b>Bandes de fréquences</b> 868,0 à 868,6 MHz</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 1 200 m En champ ouvert</p>	<p><b>Détection d'ouverture</b></p> <p><b>Élément sensible</b> 2 × relais reed</p> <p><b>Ressources des capteurs</b> 2 000 000 d'ouvertures</p> <p><b>Connexion d'un détecteur tiers</b> détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Durée de vie des batteries</b> jusqu'à 5 ans</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Plage de température de fonctionnement</b> de -10°C à +40°C</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 75 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP50</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> blanc, noir</p> <p><b>Dimensions</b> 103 × 22 × 21 mm</p> <p><b>Poids</b> 37 g</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>DoorProtect S Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Borne de raccord pour détecteur externe Guide de démarrage rapide</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems