




Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité.

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.




Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.



Un dispositif, plusieurs missions

- Une alarme audible pour dissuader les intrus et attirer l'attention
- L'indication de l'état de sécurité pour informer les utilisateurs que le système est armé/désarmé
- Les indications LED et sonores de temporisation à l'armement / au désarmement
- La fonction Carillon d'entrée pour alerter les utilisateurs que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles qui passent s'il y a eu des alarmes dans le système




Technologie de communication Superior Jeweller

- Jusqu'à 3 000 m (9 800 ft) de communication radio² en champ ouvert
- Chiffrement des données amélioré
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données




Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour informer les utilisateurs et un centre de télésurveillance si le bouton anti-sabotage est déclenché
- Verrou pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Boîtier durable avec protection IP54 et IK08
- Détection de brouillage
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio
- Détection de la perte de connexion




Alarmes réglables

- Volume de l'alarme réglable¹ : de 85 dB à 107 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min
- Modèles sonores sélectionnables
- Mode groupe pour que la sirène réagisse aux événements et aux changements de mode de sécurité uniquement dans le groupe auquel elle est affectée



Supervision du système

- Notifications de batterie faible et affichage de l'état dans les applications Ajax
- Autodiagnostic automatique du dispositif avec génération d'un rapport d'état
- Notifications en cas de dysfonctionnements



Facilité d'installation et de mise en œuvre

- Ajout au système via un QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Contrôle et configuration à distance dans des applications mobiles et de bureau Ajax
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires
- Jusqu'à 10 ans³ de fonctionnement avec des batteries préinstallées améliorées
- Possibilité de raccorder une alimentation externe 12 V⁼⁼

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) NFA2P (3 shields) INCERT Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J	Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée Technologie de communication Superior Jeweller Bandes de fréquences 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Chaque dispositif prend en charge ces quatre bandes Portée de communication² jusqu'à 3,000 m jusqu'à 9,800 ft Dans un espace ouvert	Alertes Alarme Audible, LED Temporisation à l'armement / au désarmement Audible, LED Mode de sécurité Audible, LED Mode de sécurité LED Carillon d'entrée Audible Si la fonction est activée, la sirène émet un bip court pour indiquer que des détecteurs d'ouverture ont été déclenchés alors que le système était désarmé. Indication après-alarme LED	Caractéristiques Volume de l'alarme de 85 à 107 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène Ajustée par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 s à 3 min Fréquence sonore de la sirène 1,400/1,600 Hz
Alimentation Batteries 8 × CR123A (préinstallé) Autonomie de la batterie jusqu'à 10 ans³ De secours alimentation externe en option 12 V⁼⁼	Installation Température de fonctionnement de –25°C à +60°C de –13°F à +140°F Humidité admissible jusqu'à 95 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 210 × 210 × 71 mm 8,27" × 8,27" × 2,80" Poids 1 146 g 40 oz Indice de protection IP54 IK08	Kit complet Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller 8 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.

² La portée de communication dépend du modèle de centrale.

³ Autonomie de la batterie en mode veille. Jusqu'à 4,2 ans avec une alarme de 90 secondes par jour.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : <https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems