

CCTV IP / IP Home / VicoHome / Caméras IP

CG522-S5-SOLAR

VicoHome



Caractéristiques

- VicoHome
- Caméra IP sans fils à batterie
- Capteur 1/3" CMOS
- 4Mpx (2560 x 1440)
- Objectif 3.3 mm
- IR Portée 7m
- Lumière blanche LED sur la détection
- Compression H.264/H.265
- microphone et Haut-parleur
- Enregistrement sur carte SD
- Détecteur PIR réel
- Batterie au lithium 9000 mAh
- Détection intelligente de personnes, de véhicules, d'animaux et de colis sur le cloud (sous réserve d'abonnement)
- Application pour Smartphone (VicoHome)
- Étanche IP65
- Comprend un panneau solaire de 5 W

Spécifications

Marque	VicoHome
Modèle	CG522-S5-SOLAR
Capteur d'image	1/3" CMOS
Résolution maximale	4 Mpx (2560 x 1440)
Compression	H.264/H.265
Objectif	2.97mm (F2.0) Angle de vision: Diagonal 123.6° / Horizontal 92°
Illumination minimale	0.01 Lux
Illumination infrarouge	LED IR (7m)
Éclairage lumière blanche	LED blanche intelligente: Dissuasion (flash) / Politesse (fixe) dans la détection Vision nocturne en couleur
Interface réseau	Wi-Fi 2.4 GHz
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 Go (non incluse)
Audio	Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés, sirène
Service Cloud	Service gratuit: notifications pour la détection de mouvement avec enregistrement sur le Cloud (écrasement au bout de 3 jours ou 0.5GB). Service sous abonnement: inclut la détection intelligente des personnes, des animaux domestiques, des colis et des zones d'intérêt. Différents plans en fonction de la durée et du stockage (1 mois d'essai gratuit après l'abonnement).
Accès distant	App Smartphone VicoHome
Capteur PIR	Véritable capteur PIR, la détection déclenche la vidéo de la caméra
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable non amovible de DC5V / 9000 mAh Durée approximative 8 mois (10 secondes vidéo par jour) Temps de charge 10 heures
Alimentation	Chargeur DC5V/1.5A (non inclus) / Connexion MicroUSB étanche Panneau solaire monocristallin 5W inclus / 3m Câble MicroUSB
Utilisation	Intérieur et extérieur / Imperméable IP65
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +45° C
Dimensions	81.3mm*119.2mm*80.6mm