

**DS-PDPC12PF-EG2-WE**

PIRCAM est un détecteur sans fil bidirectionnel entièrement supervisé avec caméra intégrée de haute qualité qui peut fournir une solution idéale pour la vérification vidéo via des images animées transmises à un ARC ou à des téléphones personnels via des APP. Protégez vos locaux jour et nuit en visualisant des images en temps réel pour une réponse rapide et précise aux événements d'alarme réels.



- Portée de détection : 12m / 85,9°
- Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux de compagnie
- SEC (Smart Environmental Control) - Traitement avancé du signal numérique et optique 3D
- Imagerie colorée 24h/24 et 7j/7
- Grande mémoire tampon intégrée pour le stockage des images
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec PCB protégé



## ▪ Spécifications

<b>Performances de détection</b>	
Méthode de détection	Infrarouge passif, vérification vidéo
Portée de détection	12m
Angle de détection	85,9°
Zones de détection	52
Vitesse détectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilité	Auto, élevé, animal de compagnie
Immunité aux animaux	30Kg
Filtre de lumière blanche	6500lux
Compensation de température numérique	Support
Protection de zone de fluage	Support
<b>Caractéristique</b>	
Traitement numérique	Support
Optique scellée	Support
Autoprotection	Avant, arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de force du signal	Support
<b>Vidéo</b>	
Angle de champ	88°(H), 68°(V)
Type d'image	JPEG
Résolution	640*480,320*240,160*120
Lumière d'appoint	Lumière blanche
Plage de remplissage	12m
Commutateur jour/nuit	Couleur
<b>Interface</b>	
Interrupteur	Power Up Inscription
Indicateur LED	Bleu (alarme)
<b>Transmission</b>	
Technologie de transmission	CAM-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
Plage de transmission (espace libre)	800m
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Autonomie standard de la batterie	6 ans en statut de travail (être déclenché et télécharger complètement les captures deux fois par semaine)
Source de courant	Alimenté par pile
Type de batterie	CR123A × 3

Tension typique	3V
<b>Général</b>	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Dimensions (L x H x P)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm
Poids	220g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Accessoire mural et plafond en option

▪ **Modèle disponible**

DS-PDPC12PF-EG2-WE

▪ **Accessoire**

▪ **Optionnel**

DS-PDB-IN-Support de plafond Support mural interne	DS-PDB-IN-Support mural Support interne monté au plafond
	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com