

DS-PDPC18-HM-WE **Double caméra PIR sans fil**



La double caméra PIR est un détecteur sans fil bidirectionnel entièrement supervisé avec une caméra intégrée de haute qualité qui peut fournir une solution idéale pour la vérification vidéo par le biais d'images animées transmises à un ARC ou à des téléphones personnels par le biais d'applications. Protégez vos locaux jour et nuit en visualisant des images en temps réel pour une réponse rapide et précise en cas d'alarme réelle.

- Plage de détection : 18m/90°
- Résistance aux intempéries IP65 pour les applications extérieures
- Immunité des animaux de compagnie jusqu'à 24 kg
- Conception de lentille IR polarisée pour un éclairage nocturne plus uniforme et d'excellentes photos de nuit
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec circuit imprimé protégé

▪ Spécifications

Performance de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif,Vérification vidéo
Plage de détection	18m
Angle de détection	90°
Zones de détection	118
Vitesse détectable	0,3 ~ 2m/s
Sensibilité	Auto,Haut,Bas
Immunité des animaux	24Kg
Filtre de lumière blanche	20 000 lux
Technologie de compensation numérique de la température	Pris en charge
Fonctionnalités	
Traitement numérique	Pris en charge
Optique scellée	Pris en charge
Protection contre les manipulations	Avant, arrière
Environnement Indicateur de température	Pris en charge
Indicateur de puissance du signal	Pris en charge
Vidéo	
Angle de champ	113°(H), 60°(V)
Type d'image	JPEG
Résolution	640*480,320*240,160*120
Lumière d'appoint	Lumière infrarouge
Plage de remplissage	12 millions
Commutateur jour/nuit	Couleur/Noir et blanc
Interfaces	
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Inscription
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	CAM-X Sans fil
Méthode de transmission	RF sans fil bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de transmission (espace libre)	800 m
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	Jusqu'à 3 ans à température normale (la durée de vie de la batterie peut être considérablement réduite à basse température)
Alimentation électrique	Alimentation par batterie
Type de batterie	CR123A × 4
Tension typique	3V

Généralités	
Température de fonctionnement	De -25 °C à 60 °C (de -13 °F à 140 °F)
Température de stockage	De -25 °C à 60 °C (de -13 °F à 140 °F)
Opération Humidité	10 % à 90 %
Taux de IP	IP65
Dimension(LxHxP)	67,6 mm × 193,4 mm × 65 mm
Poids	500g
Hauteur de montage	2,5 à 3 m en hauteur. 0,8 à 1,2 m en hauteur
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Extérieur
Support	Support de réglage inclus

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-PDPC18-HM-WE

▪ Accessoires

▪ Inclus

DS-PDB-EX-SBKT



▪ Facultatif

DS-PT1001-O



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

