

DS-PWA64-L-WE



- Réseau TCP/IP, Wi-Fi et GPRS
- Protocole sans fil nouvelle génération : Tri-X/Cam-X
- Longue distance de transmission RF
- Communication bidirectionnelle avec cryptage AES-128
- Connecte jusqu'à 64 zones/sorties sans fil (y compris 48 PIRCAM), 32 télécommandes sans fil, 2 répéteurs, 4 sirènes, 8 lecteurs d'étiquettes et claviers.
- Prend en charge jusqu'à 32 utilisateurs réseau, dont 1 installateur, 1 administrateur et 30 utilisateurs normaux
- Invite vocale
- Configuration via client Web, client mobile et Convergence Cloud
- La configuration de Hik-Connect et Hik-ProConnect dépend du niveau d'accès de l'utilisateur
- Pousser la notification d'alarme via des messages ou des appels téléphoniques
- Visualise les vidéos en direct de Hik-Connect
- Clips vidéo d'alarme via e-mails et APP
- Prend en charge l'indicateur LED pour indiquer l'état du système
- Batterie de secours au lithium 4520 mAh
- Protocole SIA-DC09 et prend en charge les formats de données Contact ID et SIA
- Prend en charge le récepteur Hik-IP et le récepteur Hik-IP Pro pour la communication ARC



• Spécifications

Fonctionnalités du logiciel

Diagnostic via l'APP ou le Web	Prise en charge
Installateur	1
Application d'installation pour la programmation	Prise en charge
Serveur Web pour la maintenance (configuration hors ligne)	Prise en charge
Norme Wi-Fi	Prise en charge
Modes d'armement	Absent/Séjour
Mise à jour du firmware	Application/portail Web
Administrateur	1
Réseau filaire	Prise en charge
Outils de programmation	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Portail Web/IVMS4200/Convergence Cloud
Armement forcé avec zones ouvertes	Prise en charge
Journal de mémoire stocké	5000
Utilisateur	30
Application utilisateur pour le fonctionnement	Prise en charge
Invite vocale	Prise en charge
Région	16
Minuteries d'armement/désarmement automatiques	Prise en charge

Caractéristiques matérielles

Sortie RS232	Prise en charge
Emplacement SIM	Seul
GPRS à bord	Prise en charge
Haut-parleur intégré	Prise en charge

Caractéristiques électriques

Type de batterie	Batterie Li intégrée à bord
Alimentation électrique	Alimentation intégrée
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de rechargement batterie	+10 °C
Durée de vie de la batterie	12 heures

Transmission sans fil

Fréquence RF	868Mhz
Sécurité sans fil	Fréquence Espérant 128 Cryptage AES

Afficher

État des voyants	Armer/Désarmer, Alarme, Autoprotection, Défaut, Cloud, Alimentation
------------------	---

Général

Dimensions (L x H x P)	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")
Matériau de la coque	Plastique

Couleur	Blanche
Poids	557,5 g (19,7 onces)
Gestion d'appareils	
Étiqueter	32
Caméra IRP	Prise en charge
Zones	64 (jusqu'à 48 PIRCAM)
Clavier	8 (y compris le lecteur d'étiquette)
Sirène sans fil	4
Répéteur sans fil	2
Porte-clés	32
Méthode de rapport	
Protocole ARC	SIA DC09 (SIA niveau 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Prend en charge la vérification vidéo et le contrôle à distance

■ Modèle disponible

DS-PWA64-L-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com