

## DS-PWA96-M-WE

### Centrale d'alarme sans fil 96 zones



- Réseau TCP/IP, Wi-Fi et 3/4G
- Protocole sans fil nouvelle génération : Tri-X/Cam-X
- Longue distance de transmission RF
- Communication bidirectionnelle avec cryptage AES-128
- Connecte jusqu'à 96 zones/sorties sans fil (dont 48 PIRCAM), 48 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 6 sirènes, 8 lecteurs de badges et claviers.
- Prend en charge jusqu'à 48 utilisateurs réseau, dont 1 installateur, 1 administrateur et 46 utilisateurs normaux
- Invite vocale
- Configuration via client Web, client mobile et Convergence Cloud
- La configuration de Hik-Connect et Hik-PartnerPro dépend du niveau d'accès de l'utilisateur
- Pousse la notification d'alarme via des messages ou des appels téléphoniques
- Visualise les vidéos en direct depuis Hik-Connect
- Clips vidéo d'alarme via e-mails et APP
- Prend en charge l'indicateur LED pour indiquer l'état du système
- Batterie de secours au lithium 4520 mAh
- Protocole SIA-DC09 et prend en charge les formats de données Contact ID et SIA
- Prend en charge le récepteur Hik-IP et le récepteur Hik-IP Pro pour la communication télésurveillanceur



## • Spécifications

Fonctionnalités du logiciel	
Diagnostic via l'APP ou le Web	Supporté
Installeur	1
Application d'installation pour la programmation	Supporté
Clips vidéo intégrés	4
Serveur Web pour la maintenance (configuration hors ligne)	Supporté
Norme Wi-Fi	Supporté
Modes d'armement	Absent/Présent
Mise à jour du firmware	Application/portail Web
Administrateur	1
Réseau filaire	Supporté
Outils de programmation	Hik-Connect/Hik-PartnerPro/Portail Web/IVMS4200/Convergence Cloud
Armement forcé avec zones ouvertes	Supporté
Journal de mémoire stocké	5000
Utilisateur	46
Application utilisateur pour le fonctionnement	Supporté
Invite vocale	Supporté
Région	32
Minuteries d'armement/désarmement automatiques	Supporté
Caractéristiques matérielles	
Sortie RS232	Supporté
Emplacement SIM	Double
3/4G à bord	Supporté
Lecteur de tags intégré	Supporté
Haut-parleur intégré	Supporté
Caractéristiques électriques	
Type de batterie	Batterie Li intégrée
Alimentation électrique	Alimentation intégrée
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de rechargement batterie	+10 °C
Durée de vie de la batterie	12 heures
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868Mhz
Méthode RF	Supporté
Sécurité sans fil	Cryptage AES-128

<b>Afficheur</b>	
État des voyants	Armer/Désarmer, Alarme, Autoprotection, Défaut, Cloud, Alimentation
<b>Général</b>	
Dimensions (L x H x P)	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")
Matériau de la coque	Plastique
Couleur	Blanche
Poids	557,5 g (19,7 onces)
<b>Gestion d'appareils</b>	
Badges	48
PIRCAM	Supporté
Zones	96 (jusqu'à 48 PIRCAM)
Clavier	8 (y compris le lecteur de badge)
Sirène sans fil	6
Répéteur sans fil	4
Porte-clés	48
<b>Méthode de rapport</b>	
Protocole Télésurveillance (ARC)	SIA DC09 (SIA niveau 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Prend en charge la vérification vidéo et le contrôle à distance

## ■ Modèle disponible

DS-PWA96-M-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com