

# UV-IPC6312LFW-AX5C-VG1

Uniview



## Caractéristiques

---

- UNIVIEW
- Caméra IP PTZ
- Gamme Easy
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Mégapixel (1920x1080)
- Objectif Vari-focal 2.7~13.5mm
- IR Portée 50 m
- Lumière blanche 15 m
- Ultra Compression 265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Fonctions intelligentes
- Smart intrusion prevention
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP66
- IR CUT
- WDR 120dB
- Micro et haut-parleur incorporé
- PoE (IEEE 802.3af)
- Autotracking
- Emplacement pour carte micro SD de jusqu'à 512 Go
- Enregistrement sur carte Micro SD
- Soutient l'ANR
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	UNIVIEW
<b>Capteur d'image</b>	1/2.8" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution</b>	2 Megapixel (1920x1080)
<b>Illumination minimale</b>	0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux avec IR
<b>Illumination infrarouge</b>	IR (50 m)
<b>Eclairage Lumière blanche</b>	15 m
<b>Compression</b>	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
<b>Taux Main Stream</b>	2MP (1920*1080)@30fps
<b>Taux Sub Stream</b>	720P(1280*720)@30fps
<b>Objectif</b>	Varifocale 2.7~13.5mm (Zoom optique 5X)
<b>DORI</b>	49.7m~158.3m (D), 19.9m~63.3m (O), 9.9m~31.7m (R), 5m~15.8m (I)
<b>Champ de vision</b>	106.6°~31.5° (H), 56.5°~16.9° (V), 138.6°~38.7° (D)
<b>Zoom numérique</b>	5X
<b>Jour / Nuit</b>	Filtre mécanique ICR
<b>Améliorations d'image</b>	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Masque de confidentialité, ROI
<b>Analyse vidéo</b>	Détection de mouvement, détection audio, alarme de sabotage, objet abandonné, autotracking
<b>Rang Pan/Tilt</b>	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
<b>Fonctions intelligentes</b>	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, comptage de personnes et densité de la foule
<b>Vitesse manuelle</b>	Horizontal: 0.1° ~ 40° /s, Vertical: 0.1° ~ 30° /s
<b>Vitesse entre Presets</b>	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
<b>Positions pré-réglées</b>	1024 pré-réglage, pré-réglage de la patrouille
<b>Stockage interne</b>	Carte MicroSD, Max 512 GB
<b>Audio</b>	Microphone et haut-parleur intégrés
<b>Compression audio</b>	Compression G.711U, G.711A

<b>Contrôle PTZ</b>	Par accès réseau, RS485
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10 / 100 BaseT
<b>Accès distant</b>	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
<b>Interopérabilité</b>	ONVIF, PSIA, CGI
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 18W
<b>Temp. fonctionnement</b>	-20° C ~ +60° C
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP66 / Protection contre les surtensions
<b>Dimensions (sans support)</b>	Ø133 x 185 x 286 mm
<b>Poids (sans support)</b>	788 g