

Réseaux / Switch / Non-manageables

SF-SW0908HIPOE-120

SAFIRE



Caractéristiques

- Switch de bureau
- 9 ports RJ45 10/100 Mbps
- 6 Ports PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Ports Hi-PoE 60W 802.3bt
- Supporte une alimentation PoE jusqu'à 120W au total pour tous les ports
- AI Watchdog
- Auto Adaption PoE étendu jusqu'à 250m 10Mbps

Spécifications

Interface	8 ports PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45
Vitesse de port RJ45	8x 10/100Mbps - 1x 10/100Mbps
Caractéristiques PoE	Jusqu'à 120W au total pour tous les ports Ports 1~6 PoE+ Jusqu'à 30W 802.3af/at Port 7~8 Hi-PoE Jusqu'à 60W 802.3af/at/bt
Distance de transmission	Auto PoE Extended 250m a10Mbps Il n'est pas nécessaire de configurer manuellement la fonction PoE Extended, le switch détecte automatiquement la distance du câble
Bande passante	1.8Gbps
Table MAC	2K
Temps de latence	10 à 100Mbps < 16?s (utilisant 64 byte de taille du paquet)
AI PoE	PoE Watchdog Ports 1~8 - Redémarrage automatique de l'alimentation d'un port PoE lorsqu'une défaillance éventuelle est détectée.
Alimentation	Prise avant CA 90~240 V
Protections	6KV contre la foudre 8KV Protection ESD
Température de fonctionnement	-30° C - 60° C
Dimensions	187 (Pr) x 43 (H) x 139 (L) mm
Poids	1Kg