

CÂBLE UTP CAT5 EXTÉRIEUR - 305M

REF : TLCB5300U1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDUCTEUR

Matériau : Cuivre sans oxygène (pureté 99,97 %)

Structure du conducteur : 0,5 mm $\pm$ 0,01 mm

Calibre américain (AWG) : 24 AWG

ISOLATION

Matériau isolant : HDPE

Épaisseur moyenne minimale : 0,21 mm

Diamètre de l'isolation : 0,89 mm $\pm$ 0,06 mm

Couleur de l'isolation : Bleu, blanc/bleu ; Orange, blanc/orange ;
Vert, blanc/vert ; Marron, blanc/marron

FIL DE DÉCHIREMENT

Matériau : Polyester

Spécification : 500D

RUBAN DE MAINTIEN

Matériau : Ruban polyester (transparent)

Épaisseur : Largeur : 20 mm $\pm$ 2 mm $\times$ Épaisseur : 0,026 mm $\pm$ 0,02 mm

GAINE

Matériau de la gaine : PE (polyéthylène)

Épaisseur moyenne minimale : 0,7 mm

Diamètre de la gaine : 5,2 mm $\pm$ 0,4 mm

Couleur de la gaine : Noir

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

Température d'installation : 0 °C à +50 °C

Température de stockage : -10 °C à +40 °C

Humidité de stockage : < 60 % (HR)

CONDITIONNEMENT

Longueur du câble : 305 m $\pm$ 2 m

Dimensions de l'emballage : 406 mm $\times$ 404 mm $\times$ 216 mm

Poids net : 8,5 kg $\pm$ 0,6 kg

Poids brut : 9,3 kg $\pm$ 0,6 kg