

CÂBLE FTP CAT6 EXTÉRIEUR - 305M

REF : TLCB6300F1EXT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDUCTEUR

Matériau : Cuivre sans oxygène

Structure du conducteur : $0,51 \pm 0,01$ mm

Calibre américain (AWG) : 24 AWG

ISOLATION

Matériau isolant : HDPE

Épaisseur moyenne minimale : 0,24 mm

Diamètre de l'isolation : $0,98 \pm 0,06$ mm

Couleur de l'isolation : 8 conducteurs : Bleu / blanc-bleu ; Orange / blanc-orange ; Vert / blanc-vert ; Marron / blanc-marron

FIL DE DÉCHIREMENT

Matériau : PE (polyéthylène)

Spécification : $4,3 \times 0,35$ mm

SÉPARATEUR

Matériau : PE (polyéthylène)

Spécification : $4,3 \times 0,35$ mm

BLINDAGE

Matériau : Feuille composite en aluminium

Épaisseur : $0,04 \times 20$ mm

MISE À LA TERRE

Matériau : Cuivre étamé

Spécification : $0,4 \pm 0,01$ mm

GAINE

Matériau de la gaine : PE (polyéthylène)

Épaisseur moyenne minimale : 0,7 mm

Diamètre de la gaine : $6,2 \pm 0,4$ mm

Couleur de la gaine : Noir

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

Température d'installation : 0 °C à +50 °C

Température de stockage : -10 °C à +40 °C

Humidité de stockage : < 60 % (HR)

CONDITIONNEMENT

Longueur du câble : 305 m

Dimensions de l'emballage : 416 × 412 × 222 mm

Poids net : 10,1 ± 0,6 kg

Poids brut : 11,1 ± 0,6 kg