

Onduleur Line Interactive Série 1000VA/600W 8 prises

REF : TLOD21000



CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Affichage LED
- ◆ Contrôle numérique basé sur un microprocesseur
- ◆ AVR Boost et Buck pour la stabilisation de la tension
- ◆ Détection automatique de la fréquence
- ◆ Large plage de tension d'entrée
- ◆ Autotest à la mise sous tension
- ◆ Démarrage à froid
- ◆ Redémarrage automatique lorsque l'alimentation secteur est rétablie
- ◆ Suivi automatique de la phase du réseau pour s'assurer que la tension de sortie de l'onduleur est sur la même phase que la tension du réseau, réduisant ainsi le temps de transfert et les pics de surtension
- ◆ Gestion intelligente de la batterie : compensation de la température de la batterie pour prolonger sa durée de vie ; charge en trois étapes pour réduire le temps de recharge
- ◆ Protections contre les courts-circuits, la surcharge/décharge de la batterie, la surcharge et les surtensions
- ◆ Chargement automatique en mode OFF
- ◆ Ports USB
- ◆ Arrêt de sécurité sans surveillance : alarme système et mise sous tension/hors tension automatique par interface USB communiquant avec un PC

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Indicateur AC Normal (vert)
2. Indicateur de charge de la batterie (orange)
3. Indicateur de sauvegarde (rouge)
4. Bouton marche/arrêt



PANNEAU ARRIÈRE

1. Sortie ASI avec protection contre les surtensions
2. Sortie bypass avec protection contre les surtensions
3. Entrée CA
4. USB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 1000 VA/600 W

ENTRÉE

Plage de tension : 220/230/240 VAC 145-295 VAC

Fréquence : 50/60 Hz (détection automatique)

SORTIE

Tension de sortie (mode batterie) : 220/230/240 VAC + 10 %.

Fréquence de sortie (mode batterie) : 60 Hz/50 Hz $\pm$ 1 % (détection automatique)

Forme d'onde : Mode secteur : onde sinusoïdale pure ; Mode batterie : onde sinusoïdale simulée

Temps de commutation : 2-8 ms (typique), 12 ms (max.)

Prise(s) - Total : 8 (prise Bipasso-schuko)

Prise(s) - Batterie et protection contre les surtensions : 4 (prise Bipasso-schuko)

Prise(s) - protégée(s) contre les surtensions : 4 (prise Bipasso-schuko)

BATTERIE

Tension continue : 12 V

Configuration : 12V/9.0 Ahx1

Temps de recharge : 6~8h

INDICATEURS

Affichage LED (version LED) : Mode AC, Mode batterie, Etat de charge de la batterie

Affichage LCD (version LCD) : État du secteur, Tension de sortie,
Capacité de la batterie, Capacité de charge

PROTECTION

Protection complète : Court-circuit, surcharge de la batterie, surdécharge, surcharge, surtension

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Température de fonctionnement : 0-40°C

Humidité relative : 5-90%

PHYSIQUE

Dimensions (L x P x H) (mm) : 205×285×94

Dimensions emballées (L x P x H) (mm) : 255×350×144

Poids net/brut (kg) : 5.8/6.2

- Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Les spécifications sur mesure sont acceptables.