

Onduleur Line Interactive Série 1200VA/720W 4 prises

REF : TLOD31200



CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Affichage LED
- ◆ Contrôle numérique basé sur un microprocesseur
- ◆ AVR Boost et Buck pour la stabilisation de la tension
- ◆ Détection automatique de la fréquence
- ◆ Large plage de tension d'entrée
- ◆ Autotest à la mise sous tension
- ◆ Démarrage à froid
- ◆ Redémarrage automatique lorsque l'alimentation secteur est rétablie
- ◆ Suivi automatique de la phase du réseau pour s'assurer que la tension de sortie de l'onduleur est sur la même phase que la tension du réseau, réduisant ainsi le temps de transfert et les pics de surtension
- ◆ Gestion intelligente de la batterie : compensation de la température de la batterie pour prolonger sa durée de vie ; charge en trois étapes pour réduire le temps de recharge
- ◆ Protections contre les courts-circuits, la surcharge/décharge de la batterie, la surcharge et les surtensions
- ◆ Chargement automatique en mode OFF
- ◆ Ports USB
- ◆ Arrêt de sécurité sans surveillance : alarme système et mise sous tension/hors tension automatique par interface USB communiquant avec un PC

PANNEAU ARRIÈRE

1. USB
2. Entrée CA
3. Fusible
4. Sorties



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité : 1200 VA / 720 W
ENTRÉE
Tension : 220/230/240 V 145 295 VAC
Fréquence : 50/60 Hz $\pm$ 10 % (détection automatique)
SORTIE
Tension : 220/230/240 VAC $\pm$ 10 %
Fréquence : 50/60 Hz $\pm$ 1% (détection automatique)
Forme d'onde : Mode secteur : onde sinusoïdale pure ; mode batterie : onde sinusoïdale simulée
Temps de transfert : Typique 27 ms, 10 ms max.
BATTERIE
Tension continue : 24 V
Configuration : 12V/7.0 Ahx2
Temps de recharge : 6-8h
COMMUNICATION
USB : Compatible avec Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/8/10
AUTRES
Protections : Court-circuit, surcharge de la batterie, surdécharge, surcharge, surtension
Humidité : 20~90% RH @ 0-40°C (sans condensation)
Niveau sonore : $\leq$ 45 dB (1 m)
Poids net/brut (kg) : 9.8/10.3
Dimensions (L x P x H) (mm) : 115×320×220
Dimensions de l'emballage (LxPxH) (mm) : 161×369×290
Quantité / 20 pièces : 1400 pcs