

RÉPÉTEUR POE INDUSTRIEL

REF : TLPREPWP



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ◆ Le produit est un répéteur industriel IP67 1 port d'entrée Gigabit PoE++ à 2 ports de sortie Gigabit PoE++, utilisant la technologie d'alimentation par câble réseau. Il permet d'étendre le signal Ethernet 1000Mbps à 100m.
- ◆ Le répéteur est de qualité industrielle, avec un design étanche IP67 et une plage de température de travail large -20~75°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTS ETHERNET

Port d'entrée PoE : 1x 10/100/1000Base-TX RJ-45

Port de sortie PoE : 2x 10/100/1000Base-TX RJ-45

POE

Norme PoE : IEEE 802.3af/at/bt

Type d'alimentation PoE : End-span, Mid-span

Affectation des broches PoE : 1/2(-), 3/6(+), 4/5 (+), 7/8 (-)

Tension d'entrée : 50~57V DC, max 90W

Puissance de sortie PoE : 65W (max)

Puissance de sortie PoE à port unique : 60W (max)

PROPRIÉTÉ DU RÉPÉTEUR

Normes : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Modes de transfert : Store and forward

Distance de transmission : 100m par répéteur, max. 400m lorsque 3 appareils sont en cascade

Table MAC : 2k

Capacité de commutation : 6Gbps

Taux de transfert de paquets : 4.46Mpps

Contrôle de flux : IEEE 802.3x pause frame pour full duplex, Back pressure pour half duplex

Trame Jumbo : 10kB

ENVIRONNEMENT

Immunité aux surtensions : 6kV, Norme : IEC61000-4-5

Protection ESD : Décharge de contact 6kV, Décharge d'air 8kV, Norme : IEC61000-4-2 Boîtier IP67 et boîtier en aluminium IK10

Température de fonctionnement : -20°C~75°C

Température de stockage : -40°C~85°C

Humidité de fonctionnement : 0~95% (sans condensation)

PARAMÈTRES PHYSIQUES

Dimensions (LxPxH) : 195mm x 75mm x 42mm

Poids net : 519g

Matériau : Métal

Installation : Montage mural

CERTIFICATIONS

Certifications : CE, FCC